



50HZ
GENERADOR
GS11YKC-1
11KVA/230V

CARACTERÍSTICAS

- * Estructura compacta y chasis de alta resistencia.
- * Fácil operación y mantenimiento.
- * Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad.
- * Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales.
- * Estanque combustible adosado en la base.
- * Baterías de libre mantención, alto rendimiento y corta corriente.
- * Fácil de transportar.
- * Silenciador tipo industrial.
- * Gabinete insonorizado para reducción de ruido.
- * Conexión fácil para Tableros de transferencia.
- * Sistema de control con I P56.

POTENCIA

- PRP** Potencia principal disponible en continuo con la carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con la ISO 8528-1.
- PST** Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3.

DATOS TÉCNICOS

Frecuencia (Hz)	50
Velocidad Nominal (rpm)	1500
Potencia Prime (kVA/KW)	10 / 8
Potencia Standby (kVA/KW)	11 / 8,8
Voltaje Nominal (V)	230
Fases / Líneas	1/2
Ruido (db) A 7 mts	70
Modelo Motor	YD385D
Modelo Alternador	S184
Consumo 100% (L/hr)	2,4
Consumo 75% (L/hr)	1,8
Regulación Voltaje	<+1%
Variación aleatoria voltaje	<+1%
Regulación de frecuencia	< +5%
Variación aleatoria de frecuencia	< +0.5%

DIMENSIONES Y PESO

Largo (mm)	1750
Ancho (mm)	955
Altura (mm)	1100
Peso (Kg)	800
Capacidad Estanque (L)	38



50HZ
GENERADOR
GS11YKC-1
11KVA/230V

CARACTERÍSTICAS DE MOTOR

Marca	YANGDONG
Modelo	YD385D
Número de cilindros	4
Ciclos	Cuatro tiempos
Aspiración	Aspirado
Diámetro x carrera (mm)	85X90
Desplazamiento (L)	1,5
Razón de compresión	18,0:1
Regulador velocidad	Eléctrico
Sistema enfriamiento	Ciclo Refrigeracion Forzado
Caída de velocidad	<= 1%
Capacidad refrigerante (L)	5
Motor partida	24 Vdc
Alternador carga	28 Vdc

CARACTERISTICAS ALTERNADOR

Frecuencia Nominal	50 HZ
Velocidad Nominal	1500 rpm
Modelo de Alternador	S184
Potencia Prime (kVA) (kW)	10 / 8
Eficiencia	90.2%
Fases / líneas	1/2
Voltaje nominal	230
Tipo de excitación	Sin Escobillas / Autoexcitado
Factor de potencia	0,8
Variación voltaje	> = 5%
Regulación voltaje	≤ ±1%
Tipo aislación	H
Grado protección	IP23

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

El tablero de transferencia está diseñado para operar en forma continua para alimentar la carga o cargas conectadas a la unidad básica de transferencia ya sea por el lado de la red comercial (fuente normal) o por el lado de respaldo con la Planta eléctrica de emergencia. El tablero de transferencia monitorea a la fuente de red comercial, manda la señal de arranque a la planta eléctrica de emergencia, transfiere y retransfiere la carga de forma automática y permite el enfriamiento de la planta eléctrica después de un ciclo de trabajo.



MODELO	AMPERAJE	ALTO	ANCHO	FONDO
ATS63	63A	600	500	300